

Ištraukimo rankovė

Ovalus antgalis



Pritaikymo sritys

- » Ištraukimas vienoje ar keliose darbo vietose pramonėje ir kvalifikuotoje prekyboje
- » Galimybė prisijungti prie ištraukimo įrenginio arba vamzdžio



Idealiai tinka:

Dūmams


Garams

Dulkėms

Drožlėms



Galimi tvirtinimai



A Sieninė konsolė (standartinis modelis)

B Stovo vamzdis (skirtas įstatyti į tinkamą laikymo įtaisą prie įrenginio arba ištraukimo įrangos)

C Grindų stovo vamzdis, aukštis: 1 000 mm, skirtas ištraukimo rankai su vamzdiu

ESTA PLUS

Ypatingos savybės

- » Išorinio strypo konstrukcija
- » Viduje netrukdomas oro srautas
- » Dujinės spyruoklės lengvam reguliavimui
- » Pasirinktinai: oro srautui reguliuoti galima įsigyti reduktorių ir uždaromuosius vožtuvus
- » Pasirinktinai: apšvietimo įrengimas
- » Pasirinktinai: ATEX versija

Privalumai

- » Didelis skersmenų ir dydžių pasirinkimas
- » Lankstumas
- » Lengvas valdymas
- » Tiksli ištraukimo funkcija

Techniniai duomenys

Ištraukiamosios rankovės su efektyviais antgaliais

	Ø 50	Ø 70	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
Ilgis /Užsakymo numeris										
1.500 mm	50.152	70.152	80.152	10.152	12.152	14.152	15.152	16.152	18.152	–
2.000 mm	50.202	70.202	80.202	10.202	12.202	14.202	15.202	16.202	18.202	20.202
3.000 mm	50.302	70.302	80.302	10.302	12.302	14.302	15.302	16.302	18.302	20.302
4.000 mm	–	–	–	10.4024	12.4024	14.4024	15.4024	16.4024	–	–
4.000 mm ¹⁾	–	–	–	10.402	12.402	14.402	15.402	16.402	18.402	20.402
5.000 mm ¹⁾	–	–	–	10.502	12.502	14.502	15.502	16.502	18.502	20.502
6.000 mm ²⁾	–	–	–	10.602	12.602	14.602	15.602	16.602	18.602	20.602
8.000 mm ³⁾	–	–	–	10.8024	12.8024	14.8024	15.8024	16.8024	–	–

¹⁾ su 2,0 m ilginimo strėle/ ²⁾ su 3,0 m ilginimo strėle / ³⁾ su 4,0 m ilginimo strėle