

Ištraukimo komplektas RG su ištraukimo rakove



Pritaikymo sritis

- » Ištraukimas vienoje ar keliuose darbo vietose, naudojimui industrijoje
- » Tiesioginis dūmų, dujų ir garų ištraukimas
- » Oro ištraukimas be filtravimo sistemos



Idealiai tinka:

- Suvirinimo dūmams
- Litavimo dūmams
- Dulkėms
- Garams



Ištraukimo komplektas RG-200 su 3.0 m ištraukimo rankove

ESTAPLUS

Ypatingos savybės

- » Kintamoji srovė RG-100 ir RG-200 (pasirenkamiems specialaus užsakymo modeliams)

Privalumai

- » Pilnas komplektas, kurį sudaro RG ištraukimo įtaisas ir ištraukimo rankena
- » Didelis ištraukimo našumas iškart nuo šaltinio
- » Paprastas ir efektyvus
- » Įvairių dydžių ortakiai
- » Dėl kompaktiškos konstrukcijos užima mažai vietos

Techniniai duomenys

Ištraukimo blokas (RG su ištraukimo rankena)		RG-100	RG-200	RG-300
Maks. oro srovė	m ³ /h	1.000	2.000	3.000
Įsiurbimo angos skersmuo	mm	100	150	180
Maks. neigiamas slėgis	Pa	1.400	1.600	2.300
Įtampa	V	400	400	400
Variklis	kW	0.55	1.1	2.2
Matmenys(ilgis/ plotis/ aukštis)	mm	400 × 550 × 500	490 × 600 × 550	540 × 630 × 600
Triukšmo lygis	dB(A)	80	82	84
Užsakymo numeris				
Su ištraukimo rankove, 2.0 m		01.111	01.123	–
Su ištraukimo rankove, 3.0 m		–	01.121	01.131
Su ištraukimo rankove, 4.0 m		–	01.122	–