

Siurbimo rankovės

## Kvadratinis plastikinis antgalis



### Pritaikymo sritys:


- » Tiksliam dūmų ir dulkių aptikimui
- » Vienos ir daugkartinės ištraukimo vietos pramonėje ir amatuose
- » Jungiama prie siurbimo įrenginio arba vamzdžio



### Idealiai tinka:

- Dūmams
- Garams
- Dulkėms
- Drožlėms

### Galimi tvirtinimai:



- A Sieninė konsolė (standartinis modelis)
- B Stovo vamzdis (skirtas įstatyti į tinkamą laikymo įtaisą prie mašinos arba ištraukimo įrangos)
- C Grindų stovo vamzdis, aukštis: 1 000 mm, skirtas ištraukimo rankovei su vamzdžiu

**ESTAPLUS**

### Ypatingos savybės

- » Išorinio laikiklio konstrukcija
- » Viduje netrukdomas oro srautas
- » Dujinės spyruoklės lengvam judėjimui
- » Pasirinktinai: droselinis ir uždaromasis vožtuvai išsiurbiamajam orui reguliuoti
- » Pasirinktinai: galima įrengti apšvietimą

### Privalumai

- » Lankstumas
- » Lengvas valdymas
- » Tikslus aptikimas

### Techniniai duomenys

Ištraukiamosios rankovės su efektyviais antgaliais

Ø 140

Ilgis/ Užsakymo numeris

1.500 mm	14.154
2.000 mm	14.204
3.000 mm	14.304
4.000 mm <sup>1)</sup>	14.404
5.000 mm <sup>1)</sup>	14.504
6.000 mm <sup>2)</sup>	14.604

<sup>1)</sup> su 2,0 m ilginimo strėle / <sup>2)</sup> su 3,0 m ilginimo strėle

\*Duomenys priklauso nuo modelio versijos