

## Industrinis siurblys *WHISPERSOG*



Aukšto neigiamo slėgio WHISPERSOG siurblys

### Pritaikymo sritis

- » Išvalymo darbams, siurbiant stambesnes dulkes, drožles
- » Tiesioginis ištraukimas iš įrenginių pačiam, arba prijungus prie sistemos
- » Prijungimas prie vamzdyno



### Idealus

- Medvilnės dulkėms
- Plastiko dulkėms
- Mineralinėms dulkėms
- Popierio dulkėms
- Tabako pluoštams



WHISPERSOG tinkantis daugeliui operacijų



## ESTA PLUS

### Specialios funkcijos

- » Ilgai besitęsiančioms operacijoms (nuolatinės srovės versija)
- » Rankinis filtrų valymas, pneumatinis ar impulsinis automatinis filtrų valymas
- » Ilgaamžiai valomi kasetiniai filtrai (dulkių klasė M)

### Nauda Jums

- » Žemo garso kiekio siurblys, aukštam siurbimo našumui
- » Žema aptarnavimo ir eksploatacijos kaina dėka valomų filtrų
- » Atsilenkiantis korpusas, lengvam atliekų pašalinimui
- » Užimantis mažai vietos dėl kompaktiško dizaino
- » Mobilus, su įmontuotais ratukais

### Techniniai duomenys

WHISPERSOG		2,2	3,0
Max. oro kiekis	m <sup>3</sup> /h	300	216
Išsiurbimo skersmuo	mm	50	50
Max. neigiamas slėgis	Pa	21.000	31.500
Įtampa	V	400	400
Variklis	kW	2.2	3.0
Filtro plotas	m <sup>2</sup>	2	2
Atliekų konteineris	l	80	80
Matmenys (I/P/A) (rankinis filtrų valymas)	mm	1.300 × 640 × 1.250	1.300 × 640 × 1.250
Svoris	kg	105	120
Garso kiekis	dB(A)	73	75

### Užsakymo nr.

Rankinis filtro valymas	<b>83.101</b>	<b>83.102</b>
Pneumatinis, filtro valymas	<b>83.201</b>	<b>83.202</b>
Impulsinis filtrų valymas	<b>83.113</b>	–

### KONTAKTAI